



› IMPRESIÓN › COPIADO
› ESCANEADO › FAX

ECOSYS M6535cidn

IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL COLOR



**ECONÓMICA.
ECOLÓGICA.
TECNOLOGÍA
ECOSYS.**



La impresora multifuncional color **ECOSYS M6535cidn** lleva la potencia y la flexibilidad del escritorio al siguiente nivel. Velocidad superior de impresión de hasta 37 páginas por minuto en negro y color más las aplicaciones de negocios que mejoran la productividad e impulsan el manejo de documentos digitales en todos los grupos de trabajo. Funciones de impresión, copiado, escaneo y fax en un solo dispositivo que brinda más comodidad y dinamiza los requisitos de hardware en una superficie ocupada pequeña. Una pantalla táctil color similar a la de una tablet permite que se opere sin esfuerzo en el dispositivo mientras la impresora inalámbrica opcional y las capacidades estándar de AirPrint™ de Apple cubren las necesidades de un grupo de trabajo móvil. El resultado es una solución para documentos muy eficiente y que se ajusta al presupuesto.

- › Alta Velocidad de Salida de 37 Páginas por Minuto en Color y en Blanco y Negro
- › Estándar con Impresión, Copia y Escaneo Color, y Fax Blanco y Negro
- › Estándar con Procesador de Documentos (DP) de 75 Hojas
- › Con Capacidad para Aplicaciones de Negocios de KYOCERA
- › Estándar con Pantalla Táctil Color de 7" con Pantalla de Inicio Similar a la de una Tablet
- › Consumibles de Larga Duración ECOSYS
- › Estándar con Interfaz de Host USB para Impresión y Escaneo sobre la Marcha
- › Con Capacidad para Impresión Inalámbrica
- › AirPrint™ de Apple Habilitada para una Solución de Impresión Móvil



KYOCERA
Document Solutions

TECNOLOGÍA ECOSYS

El objetivo de KYOCERA es fabricar productos superiores con un bajo Costo Total de Propiedad (TCO) y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Las impresoras ECOSYS incorporan un cilindro patentado de larga duración que está separado del contenedor de tóner, lo que elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner para reducir los desperdicios. Las impresoras ECOSYS brindan una solución de impresión que incorpora consumibles de larga duración y uno de los costos más bajos por impresión. Los costos operativos de las impresoras a cartucho tradicionales pueden exceder fácilmente el precio de compra original durante la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora Multifuncional color - Impresión/Escaneo/Copiado/Fax

Páginas por Minuto: Carta: 37 ppm, Legal: 30 ppm, A4: 35 ppm

Tiempo de Calentamiento: 25 segundos o menos a partir del encendido principal

Salida de la Primera Impresión:

Copiado: 9 segundos Blanco y Negro, 11 segundos Color
Impresión: 7 segundos Blanco y Negro, 8,5 segundos Color

Pantalla: Panel de Control con Pantalla Táctil Color de 7"

Resolución: 600 x 600 dpi, 9,600 x 600 resolución interpolada multi-bit

Memoria: Estándar con 1 GB, Expandible a 2 GB

Disco Duro:

Opción de **HD-6** (32 GB SSD)

Opción de **HD-7** (128 GB SSD)

Dúplex: Estándar con Dúplex sin Apilador que Admite de Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60-163g/m²

Bandeja de Salida de Papel Estándar: 250 Hojas

Dimensiones/Peso: 47.5 cm An. x 55.88cm Pr. x 61.7cm AL / 35 kg

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 100,000 Páginas Por Mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos Eléctricos: 120V, 60Hz, 10.3A;
220-240V, 50/60Hz, 5.6A

Consumo de Energía Típico: 120V: 2.15 KWh/semana
220-240V: 2.01 KWh/semana

Máximo (con opciones): 120V: 1,326 W; 220-240V: 1,340 W

Impresión: 120V: 596 W; 220-240V: 537 W

Copiado: 120V: 607 W; 220-240V: 551 W

Modo Listo: 120V: 73 W; 220-240V: 73 W

Modo Descanso: 120V: 2 W; 220-240V: 2.1 W

Apagado de Alimentación Eléctrica: 120V: 0.3 W; 220-240V: 0.3 W

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandeja de Papel Simple para 250 Hojas, Bandeja Multipropósito para 100 Hojas

Capacidad de Papel: Estándar: 350 Hojas; Máximo: 1,850 Hojas

Tamaño de Papel: Bandejas: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" (Media Carta a Legal) MPT (bandeja multipropósito): 2.8" x 5.8" - 8.5" x 14"

Densidad del Papel:

Estándar con Bandeja: 60-163g/m²

Opción de Bandeja/Bandeja Multipropósito: 60-220g/m²

Tipos de Papel: Estándar con Bandeja: Papel Común, Bond, Reciclado; Opción de Bandeja: Papel Común, Bond, Reciclado, Recubierto, Sobres, Etiquetas; MPT (bandeja multipropósito): Papel de Tarjetas, Transparencias, Etiquetas, Sobres

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/us.

ECOSYS, PinPoint Scan, DMS Link y DMConnect son marcas registradas del grupo KYOCERA.

Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.

Las demás marcas son propiedad de sus titulares respectivos.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, USA
©2015 KYOCERA Document Solutions America, Inc.
IC N.º 855D400434

APROVECHE EL PODER DE SU IMPRESORA ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



PINPOINT SCAN: Escanee desde su equipo multifuncional a su PC con más velocidad, funciones y versatilidad.



DMS LINK: Conecte directamente su sistema de gestión de documentos actual a un equipo multifuncional KYOCERA.



DMCONNECT: Transforme su equipo multifuncional en una vía de acceso para dirigir documentos a cualquier carpeta de su DMS.



AIRPRINT DE APPLE: Impresión sin driver desde productos con iOS y OS X para seleccionar dispositivos KYOCERA.

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación Local, Autenticación de Red, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, Enhanced WSD sobre SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS

Opción de: Kit de Seguridad de Datos (E) (Modo de Sobreescritura del Disco Duro/SSD, Codificación de Datos del Disco Duro/SSD), **UG-33** (ThinPrint sobre SSL/TLS)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador Estándar: PowerPC 4655 / 1GHz

PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCLXL/PCL5c), KPDL3 (PS3 compatible), XPS

Fuentes: 93 Fuentes Escalables para PCL/Postscript, 93 Fuentes para KPDL3(PS3), 8 Fuentes para Windows Vista, 1 Fuente para Bitmap, PDF417

Compatibilidad con SO Windows: Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Compatibilidad con SO Mac: Mac OS 10.5 y superior, Habilitado para AirPrint

Interfaces: Estándar: 10/100/1000BaseTX; USB 2.0 de Alta Velocidad, 2 Interfaces de Host USB, 1 Ranura de Expansión Opción de: 10/100/1000BaseTX (**IB-50** para Tarjetas de Red Dual); Opción de IEEE 802.11 b/g/n (**IB-51** para Interfaz de LAN Inalámbrica)

Impresión en Red y Protocolos Admitidos: TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNMP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, Escaneo/Impresión WSD

Drivers: KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, Mac Driver, PPD para Linux
Utilitarios: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Direct Print, Command Center RX

Buzón de Documentos: Buzón de Trabajos para Impresión Privada basada en Memoria RAM, Prueba y Retención, Almacenamiento de Trabajos*, Copia Rápida*

Extensión PDF: PDF de Alta Compresión, PDF Codificado, PDF/A

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de Escaneo: Escáner Color y Blanco y Negro

Resolución del Escáner: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200x400 dpi, 200x100 dpi

Formatos de Archivo:

Blanco y Negro: TIFF, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF Codificado; Color: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF Codificado; Alta Compresión de Archivos PDF

Velocidades de Escaneo:

Monocromático/a: 300 dpi - 60 ipm Simple Faz; 26 ipm Dúplex 600 dpi - 40 ipm Simple Faz; 17 ipm Dúplex 600 dpi - 40 ipm Simple Faz; 17 ipm Dúplex 600 dpi - 20 ipm Simple Faz; 9 ipm Dúplex

Funciones de Escaneo: Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB, Escaneo WSD y Escaneo TWAIN/WIA

Tamaño del Original:

Mediante Procesador de Documentos: Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")

Vidrio de Contacto: hasta 8.5" x 14"

Drivers: TWAIN Driver, WIA Driver

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de Imagen: Texto, Foto, Texto/Foto, Mapeo, Documento Impreso

Copia Continua: 1-999/Autoreiniciable a 1

Otras Funciones: Inicio Automático, Cambio Automático de Bandeja

Administración de Trabajos: 100 Códigos de Departamento, Programas de Trabajo, Teclas de Acceso Directo

Ampliación/Zoom: 25 - 400% en incrementos graduales de 1%

PROCESADOR DE DOCUMENTOS (DP)

Tipo / Capacidad: Procesador de Documentos Automático con Reversión, Estándar / 75 Hojas

Originales Admitidos: 4.13" x 5.8" - 8.5" x 14"

Pesos Admitidos: Simple faz: 50-120g/m², Dúplex 50-120 g/m²

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Compatibilidad / Compresión de Datos: ITU-T Group 3 / MH, MR, MMR, JBIG

Velocidad de Transmisión / Velocidad del Módem: 3 Segundos o menos por página / 33.6 kbps

Memoria del Fax: 3.5 MB

Driver: Driver para Fax en Red

Funciones del Fax: Recepción / Transmisión Dúplex, Marcado "A Un Toque" (One Touch) (100 números), Conmutación FAX/TEL, Broadcast Secuencial (hasta 100 personas), Marcado Rápido (200 números), Informes por Fax

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

Pueden instalarse hasta tres (3) Bandejas de Hojas **PF-5100**

ALIMENTADOR DE PAPEL PF-5100

Capacidad de Papel: 500 Hojas

Peso / Tamaño de Papel: Carta, Legal, Media Carta, A4, A5, B5, Sobre, Personalizado / 60-220g/m²

Dimensiones/Peso: 39.11cm An. x 53.34cm Pr. x 11.68cm AL / 4.1 kg

OPCIONES ADICIONALES

Memoria: 1 GB mediante 144 PINES DDR3 SDRAM DIMM

Disco duro: Opción de **HD-6** (32 GB SSD), Opción de **HD-7** (128 GB SSD)

LAN Inalámbrico: **IB-51:** IEEE 802.11 b/g/n

Otras Tarjetas de Red: Tarjeta de Red **IB-50** Gigabit

Seguridad: Kit de Autenticación de Tarjetas (B), Kit de Seguridad de Datos (E)

Acabado: **MS-5100:** Engrapado Manual

Tarjeta SD:** 16 / 32 GB

* Se requiere un Disco Duro Opcional o una Tarjeta SD Opcional para Almacenamiento de Trabajos y Copia Rápida

**Opción de Tarjeta SD Necesaria para las Aplicaciones de Negocios HyPAS

