



› IMPRESIÓN › COPIADO › ESCANEADO

ECOSYS M2035dn/L

SISTEMA MULTIFUNCIONAL BLANCO
Y NEGRO



ECONÓMICA, ECOLÓGICA TECNOLOGÍA ECOSYS



El equipo en red multifuncional blanco y negro **ECOSYS M2035dn/L** es un dispositivo ajustado al presupuesto que concentra potencia y productividad ocupando una pequeña superficie. Al combinar una impresión nítida, el escaneo a color y la practicidad de un solo dispositivo para sus necesidades de impresión, copiado y escaneo, el equipo soporta grupos de trabajo comerciales de todo tamaño. Ya sea que esté imprimiendo informes de varias páginas o documentos de negocios estándar, el resultado es una impresión consistente y profesional a velocidades impresionantes de hasta 37 páginas por minuto. Agregue eso a los consumibles de larga duración de ECOSYS, las capacidades de impresión inalámbrica y una variedad de funciones de red que mejoran la productividad, y ya

tiene todo lo que necesita para el manejo de documentos digitales.

- › Alta Velocidad de Impresión de 37 Páginas por Minuto
- › Impresión, Copiado y Escaneo a Color Estándar
- › Estándar con Dúplex y Capacidad de Papel de 300 Hojas
- › Ethernet Gigabit Estándar
- › Costo Total de Propiedad de ECOSYS
- › Interfaz de Host USB Estándar para Impresión y Escaneo Sobre la Marcha
- › AirPrint™ de Apple Habilitada para una Solución de Impresión Móvil

TECNOLOGÍA ECOSYS

El objetivo de KYOCERA es fabricar productos superiores con un bajo Costo Total de Propiedad (TCO) y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Las impresoras ECOSYS incorporan un cilindro patentado de larga duración que está separado del contenedor de tóner, lo que elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner y reduce los desperdicios. Las impresoras ECOSYS brindan una solución de impresión que incorpora consumibles de larga duración con uno de los costos más bajos por impresión. Los costos operativos de las impresoras tradicionales basadas en cartuchos pueden exceder fácilmente el precio de compra original durante la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Equipo multifuncional blanco y negro - Impresión / Escaneo / Copia
Páginas por Minuto: Carta: 37 ppm; Legal: 30 ppm; A4: 35 ppm
Tiempo de Calentamiento: 20 segundos o menos a partir del encendido principal
Salida de la Primera Impresión:
 Copiado: 6.9 segundos o menos;
 Impresión: 7 segundos o menos
Pantalla: Pantalla LCD de 5 Líneas con panel de control de botón real
Resolución: 600 x 600 dpi, 1,800 x 600 dpi interpolado
Memoria: Estándar: 512 MB, expandible a 1,536 MB
Dúplex: Estándar con Duplexor sin Apilador que admite de Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60-105 g/m²
Bandeja de Salida Estándar: Media Carta - Legal; 150 hojas
Dimensiones / Peso: 49.3 cm An. x 42.9 cm Pr. x 44.7 cm Al. / 18.1 kg
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 50,000 Páginas Por Mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos Eléctricos 120 V, 60 Hz, 8.0 A; 220-240 V, 50 Hz, 4.2 A
Máximo (con opciones): 120 V: 979 W; 220-240 V: 978 W
Impresión: 120 V: 460 W; 220-240 V: 439 W
Modo Listo: 120 V: 62 W; 220-240 V: 65 W
Modo Descanso: 120 V: 3 W; 220-240 V: 3.7 W
Apagado de alimentación eléctrica: 120 V: 0.2 W; 220-240 V: 0.3 W





SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandeja de Papel Simple para 250 Hojas, Bandeja Multipropósito (MPT) para 50 Hojas
Fuentes de Papel Opcionales: Bandeja de papel Simple para 250 Hojas (PF-120)
Capacidad de Papel: Estándar: 300 Hojas; Máximo: 800 Hojas
Tamaño de Papel:
 Bandeja (de Hojas) 1: 4.1" x 5.8" - Legal;
PF-120: 5.8" x 8.3" - Legal;
 MPT: 2.8" x 5.8" - Legal
Densidad de Papel:
 Bandejas: 60-120 g/m²;
 Bandeja multipropósito (MPT): 60-220 g/m²
Tipos de Papel: Bandejas: Papel Común, Bond, Reciclado; Bandeja multipropósito (MPT): Transparencias, Etiquetas, Papel de Tarjetas, Sobres

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com. ECOSYS, KX Driver, Prescribe y Command Center RX son marcas registradas del grupo KYOCERA. Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
 ©2014 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SU EQUIPO ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS

-  **KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima archivos, páginas web e imágenes en forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.
-  **AIRPRINT DE APPLE:** Impresión sin driver desde productos con iOS y OS X para seleccionar dispositivos KYOCERA.
-  **COMMAND CENTER RX:** Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.
-  **PRESCRIBE:** Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia desde una impresora KYOCERA.

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación local, Autenticación de red, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTP sobre SSL/TLS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD mejorado sobre SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador Estándar: PowerPC 4655 / 667 MHz
PDL / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL5e/PCLXL), KPDL3 (PS3), XPS
Fuentes: 101 fuentes Outline para PCL6/KPDL3 (93 fuentes para PCL6 compatible con HP/KPDL3 compatible con Postscript 3); 8 fuentes para Windows Vista; 1 fuente Bitmap
Compatibilidad con SO Windows: Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Compatibilidad con SO Mac: Mac OS 10.5 y superior, habilitado para AirPrint

Interfaces: Estándar: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, Interfaz de Host USB, 1 Ranuras de Expansión; Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Tarjeta de Red Dual); IEEE 802.11 b/g/n opcional (IB-51 para interfaz de LAN inalámbrica)

Impresión en Red y Protocolos Admitidos: TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD

Drivers: KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Driver para Fax en Red, PPD para MAC/Linux

Utilitarios: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Direct Print, Command Center RX

Buzón de Documentos: Buzón de Trabajos para Impresión Privada* basada en Memoria RAM y Prueba y Retención*, Memoria Extraíble para Impresión desde / Escaneo a USB

Extensión PDF: PDF Codificado (solo impresión)

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de Escaneo: Escáner Color y Blanco y Negro
Resolución del Escáner: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200x400 dpi, 200x100 dpi

Formatos de Archivo: Blanco y Negro: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Color: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A

Velocidades de Escaneo:
 Monocromático: 300 dpi - 35 ipm Simple Faz; 18 ipm Dúplex; 600 dpi - 20 ipm Simple Faz; 11 ipm Dúplex;
 Color: 300 dpi - 14 ipm Simple Faz; 8 ipm Dúplex; 600 dpi - 7 ipm Simple Faz; 4 ipm Dúplex

Conectividad / Protocolos Admitidos: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP; USB de Alta Velocidad 2.0

Funciones de Escaneo: Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB, Escaneo WSD y Escaneo TWAIN

Tamaño del Original:
 Mediante Procesador de Documentos: de Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14");
 Vidrio de Contacto: hasta 8.5" x 14"

Drivers: Driver TWAIN, Driver WIA

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de Imagen: Texto, Foto, Texto/Foto, Texto Claro/Línea

Copia Continua: 1-999 / Autorreinicializable a 1

Otras Funciones: Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandejas, Copia Prioritaria, Programas de Trabajo

Administración de Trabajos: 100 Códigos de Departamento, Programas de Trabajo, Teclas de Acceso Directo

Ampliación / Zoom: Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, Zoom del 25 al 400% en incrementos de 1%

PROCESADOR DE DOCUMENTOS (DP)

Tipo / Capacidad: Procesador de Documentos Estándar Automático con Reversión / 50 Hojas (Carta)

Originales Admitidos: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"

Pesos Admitidos: Simple faz: 50-120 g/m²; Dúplex 50-110 g/m²

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-120 Alimentador de Papel: Se pueden agregar hasta dos (2) bandejas PF-120

Capacidad de Papel: 250 Hojas

Tamaño de Papel: Carta, Legal, A4, 5.8" x 8.3" - 8.5" x 14"

Densidad de Papel: 60-120 g/m²

Dimensiones / Peso: 37.6" An. x 39.1" Pr. x 9.9" Al. / 3.5 kg

OPCIONES ADICIONALES

Memoria: 1 GB mediante DDR3 de 144 pines SDRAM DIMM*

Otras Tarjetas de Red: IB-50: Tarjeta de red Gigabit

*La Impresión Privada y Prueba y Retención Requieren 1 GB de Memoria Opcional

