



FS-9530DN

Solución para el Manejo de Documentos

**TRABAJA DURO.
IMPRIME INTELIGENTE.**



- Alta velocidad de salida de 51 páginas por minuto
- Estándar interfaz de red
- Estándar impresión dúplex
- Estándar capacidad de papel de 1.200 hojas
- Opcional acabado y manejo de papel
- Impresión USB Host para impresión PDF conveniente
- Opcional kit de seguridad de datos para mayor seguridad en los documentos
- Impresión y almacenamiento de trabajo seguros
- Consumibles de larga duración

FS-9530DN ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración:	Impresora monocromática de red para empresas Estándar impresión dúplex, 2 bandejas de papel para 500 hojas y bandeja multipropósito para 200 hojas. Opcional manejo de papel y acabado avanzado.
Resolución:	600 x 600 DPI; modo de impresión Fast 1200; 300 x 300 DPI
Memoria de impresión:	Estándar 128 MB, expandible a 640 MB vía DIMMS DDR de 100 pines, estándar ranura para tarjeta CF (tipo 1); opcional disco duro
Requisitos eléctricos:	120 V, 60 Hz, 11,4 A 220/240 V, 50 Hz, 6.1 A
Dimensiones:	60 cm W x 64 cm D x 61 cm H
Peso:	68 kg
Ciclo de trabajo máximo:	300.000 páginas por mes

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR

CPU/MHz:	PowerPC750FL/600 MHz
Emulaciones/PDL soportado:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL 5e), KPDL3 (PS3), KCGL (HP-GL/2), Diablo 630, IBM ProPrinter X24, Epson LQ850, impresora de línea.
Fuentes:	136 fuentes outline para KPDL3, 80 fuentes outline para PCL 5c/XL, 1 fuente bitmap
Compatibilidad con SO Windows®:	Windows® 95/98/Me/2000/XP/2003
Compatibilidad con SO Novell®:	Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO Mac:	OS 8.x/9.x/10.x
Compatibilidad con SO UNIX:	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Conectividad/Interfaz:	Estándar baseTX 10/100, USB 2.0 High Speed, Paralelo bidireccional IEEE1284, Host USB (Full Speed)
Ranuras de expansión KUJO LV (2):	Opcional disco duro Opcional interfaz serie IB-11; Opcional interfaz de red IB-23
Protocolos soportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Driver:	KX driver para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver certificado, drivers Windows® de 64 bits
Interfaz de Web:	Centro de comandos Kyocera
Utilitarios:	KM-NET Admin, KM-NET Viewer, KM-NET Client KX SpoolCenter, PDF Direct Print, PRESCRIBE Utilitarios

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar:	2 bandejas para 500 hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 200 hojas
Tamaños del papel de la bandeja:	14 cm x 22 cm, 22 cm x 28 cm, 22 cm x 36 cm, 28 cm x 43 cm
Tamaños de papel en la MPT:	14 cm x 22 cm, 22 cm x 28 cm, 22 cm x 36 cm, 28 cm x 43 cm, A3, A4, A5, B4, B5
Personalizado:	9 cm x 15 cm - 30 cm x 45 cm
Capacidad de papel estándar/máxima:	1,200/4,200
Densidad del papel:	60 - 105 g/m ² vía bandejas de papel, 45 g/m ² - 200 g/m ² vía MPT
Materiales admitidos:	Bond, reciclado, transparencias, etiquetas, sobres, alta calidad

ESTÁNDAR CON IMPRESIÓN DÚPLEX

Tipo:	Duplexor sin apilador integrado
Tamaños de papel:	14 cm x 22 cm, 22 cm x 28 cm, 22 cm x 36 cm, 28 cm x 43 cm, A4, A5, B5
Densidad del papel:	60 - 79 g/m ²

VELOCIDADES DE SALIDA

Tiempo de calentamiento:	Menos de 60 segundos
Salida de la primera impresión:	Menos de 3,5 segundos
Páginas por minuto:	51 Carta, 31 Legal, 26 Doble Carta

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

BANDEJA DUAL DE PAPEL: PF-700

Capacidad de papel:	2 bandejas para 500 hojas
Densidad del papel:	60 - 105 g/m ²
Tamaños de papel:	14 cm x 22 cm, 22 cm x 28 cm, 22 cm x 36 cm, 28 cm x 43 cm
Dimensiones/Peso:	58 cm W x 59 cm D x 31 cm H/26 kg

BANDEJA DE ALTA CAPACIDAD: PF-750

Capacidad de papel:	3.000 hojas
Densidad del papel:	60 - 105 g/m ²
Tamaños de papel:	22 cm x 28 cm
Dimensiones/Peso:	58 cm W x 60 cm D x 31 cm H/23 kg

ACABADOR: DF-710

Capacidad de apilamiento:	Bandeja principal (A): 3.000 hojas; bandeja inferior (B): 200 hojas, bandeja inferior (C): 50 hojas
Tamaños de papel:	Bandeja principal (A): 22 cm x 28 cm - 28 cm x 43 cm; bandeja inferior (B): 14 cm x 22 cm - 28 cm x 43 cm; bandeja inferior (C): 14 cm x 22 cm, 22 cm x 28 cm,
Densidad del papel:	45 g/m ² - 200 g/m ²
Capacidad de engrapado:	50 hojas: 22 cm x 28 cm; 30 hojas: 22 cm x 36 cm, 28 cm x 43 cm
Posición de engrape en borde:	3 posiciones: superior izquierdo, inferior izquierdo, pliegue central
Perforadora:	Opcional 2 y 3 perforaciones
Engrapado tipo libro/plegado:	Opcional doblador tipo librito
Dimensiones/Peso:	68 cm W x 56 cm D x 109 cm H/55 kg

MULTI-BANDEJA: MT-710

Número de bandejas:	7
Capacidad de la bandeja:	100 hojas: 14 cm x 22 cm, 22 cm x 28 cm, 50 hojas: 22 cm x 36 cm, 28 cm x 43 cm
Densidad del papel:	64 - 79 g/m ²
Dimensiones/Peso:	51 cm W x 40 cm D x 47 cm H/10 kg

UNIDAD DE PERFORADO: PH-5A

Tamaños de papel:	22 cm x 28 cm - 28 cm x 43 cm
Densidad del papel:	64 g/m ² - 200 g/m ²
Número de perforaciones:	2 y 3
Peso:	3 kg

DOBLADOR TIPO LIBRILLO: BF-710

Capacidad de plegado:	1 - 16 hojas
Capacidad de apilamiento:	1-3 hojas: 30 folletos; 4-6 hojas: 20 folletos; 7-16 hojas: 10 folletos
Tamaños de papel:	22 cm x 28 cm, 22 cm x 36 cm, 28 cm x 43 cm
Densidad del papel:	60 g/m ² - 200 g/m ² , Si la densidad es superior a 75 g/m ² , es sólo para una hoja.
Dimensiones/Peso:	65 cm W x 45 cm D x 27 cm H/21 kg

ACABADOR SIMPLE: DF-730

Capacidad de apilamiento:	22 cm x 28 cm: 1.000 hojas; 22 cm x 36 cm, 28 cm x 43 cm: 500 hojas
Tamaños de papel:	22 cm x 28 cm - 28 cm x 43 cm
Densidad del papel:	64 - 128 g/m ²
Capacidad de engrapado:	30 hojas: 22 cm x 28 cm; 20 hojas: 22 cm x 36 cm, 28 cm x 43 cm
Posición de engrape en borde:	1 posición: Superior izquierda
Dimensiones/Peso:	56 cm W x 53 cm D x 91 cm H/25 kg

OPCIONAL DISCO DURO

Permite la impresión de documentos y las funciones e-MPS: Impresión privada, almacenamiento de trabajos, copia rápida, prueba y retención, casillas de correo virtuales

OPCIONES ADICIONALES

Kit de seguridad de datos (C), memoria de la impresora: 128, 256, 512 MB de memoria RAM; kit de acoplamiento del acabador, mesa

INSUMOS

TK-712: 40.000 páginas al 5% de cobertura*

* Viene con 20.000 páginas al 5% de cobertura. Certificación ISO19752



Document Solutions

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Para conocer lo último en conectividad, visite www.kyoceramita.com/la. Todas las marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Casa matriz de Kyocera Mita América, Inc: 225 Sand Road, PO Box 40008, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
©2006 Kyocera Mita América, Inc.



www.kyoceramita.com/la