

¿NECESITA FUNCIONALIDAD

PROFESIONAL

EN UN DISPOSITIVO EN COLOR

DE FÁCIL MANEJO?

Este dispositivo en color ECOSYS cumple con todos los requisitos de su negocio. Ofrece funcionalidad avanzada y fácil acceso gracias a la pantalla táctil en color y el asistente de navegación. No importa si imprime, copia, escanea o envía faxes en formato A4 o A3, color o B/N, este dispositivo compacto ofrece una gama de opciones de manejo de papel que se ajustan perfectamente a sus necesidades individuales de administración de documentos.

- Hasta 25/13 páginas A4/A3 por minuto en color y B/N
- Panel táctil fácil de usar con asistente de navegación Wizard
- Bajo consumo eléctrico que ahorra energía
- Componentes de larga duración que proporcionan eficiencia y fiabilidad sin precedentes
- Plataforma de desarrollo de software HyPAS™



La pantalla táctil en color personalizable ofrece un acceso rápido y sencillo a las funciones de uso frecuente.



FS-C8525MFP

MULTIFUNCIONAL COLOR A3

ECOSYS significa ECOlogía, ECOnomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIc

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIc, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

Knet Viewer

Knet Viewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de los dispositivos actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ejemplo: parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

HyPAS™ – Plataforma híbrida para soluciones avanzadas HyPAS

La potente plataforma de desarrollo de software de KYOCERA permite al usuario adecuar el manejo y las funcionalidades del equipo a sus necesidades individuales.

General

Tecnología: Kyocera ECOSYS, láser color con plataforma de desarrollo de software HyPAS™

Velocidad: Hasta 25/13 páginas A4/A3 por minuto en color y B/N

Resolución: 600 x 600 ppp, tecnología multi-bit para una calidad de impresión de 9.600 x 666 ppp

Volumen de trabajo: Máx. 100.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento: Aprox. 45 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: Aprox. 10 segundos o menos en B/N, 12 segundos o menos en color

Tiempo de primera copia: Aprox. 11,7 segundos o menos en B/N, 13,6 segundos o menos en color

Procesador: PowerPC 464/800 MHz

Memoria: 1,5 GB, máx. 2 GB

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales

Dimensiones con alimentador de documentos (An x P x Al): 590 x 590 x 748 mm

Peso con alimentador de documentos: Aprox. 80 kg incluyendo cartucho de tóner

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Copiando: 597 W

Imprimiendo: 597 W

Certificación: TÜV/GS, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

Manejo de papel

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 60-256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, sobre, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

Depósito universal de 500 hojas: 60-256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, capacidad máxima con depósitos opcionales: 1.600 hojas

Unidad dúplex: Dúplex de serie 60-220 g/m²

Alimentador de documentos a doble cara: 50 hojas, escaneo simple 45-160 g/m², 50 hojas, escaneo dúplex 50-120 g/m², A3, A4, A5, B5, ledger, letter, legal, personalizado (140 x 182 - 297 x 432 mm)

Capacidad de salida: Máx. 280 hojas; 250 hojas cara abajo (bandeja principal), 30 hojas (separador de trabajos)

Funciones de impresora

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de PDF, impresión directa de XPS

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1.000Base-TX, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta de memoria opcional

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.4 o superior, Unix, Linux así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6, KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptado, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, Impresión privada

Funciones de copiadora

Tamaño máximo original: A3/Ledger

Copiado continuo: 1-999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales: Escanea una vez imprime varias, 2 en 1, 4 en 1, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia a doble cara, copia partida, escaneo continuo, cambio automático de depósito (requiere de PF-470 o PF-471), ajuste de densidad, evita filtración de fondo

Modo de exposición: Auto, manual: 7 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa, copia/imagen impresa

Funciones de escáner

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a USB, TWAIN de red y WSD, a SMB, TWAIN de red, WIA

Velocidad de escaneo: 40 imágenes por minuto (300 ppp, A4, B/N, color)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200, 200x100 ppp (256 niveles de grises)

Tamaño máximo de escaneo: A3, Ledger

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, optimizado para OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Formato de compresión: MMR / JPEG

Características: Libreta de direcciones integrada, transferencia de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, compatible con Directorio Activo)

Funciones de fax (opcional)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos

Velocidad de escaneo: 2 segundos (escaneo rápido, bitmap)

Libreta de direcciones: 200 contactos + 50 grupos

Densidad de escaneo:

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Medio tono: 256 niveles de grises

Tamaño máximo del original: A3, Ledger

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 700 hojas o más

Funciones de fax: Fax de red, envío y recepción de faxes en dúplex, envío y recepción encriptado, sondeo de envío y recepción

Consumibles

TK-895K: Tóner microfino para 12.000 páginas A4 según ISO/IEC 19798

TK-895C, TK-895M, TK-895Y: Tóner microfino cian, magenta, amarillo para 6.000 páginas A4 según ISO/IEC 19798

La capacidad del tóner inicial negro es de 3.000 páginas, cian, magenta, amarillo de 1.500 páginas A4 según ISO/IEC 19798

Opciones

Manejo de papel

PF-470 Depósito de papel: Máx. 500 hojas, 60-256 g/m²; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

PF-471 Depósito de papel: Máx. 1.000 hojas, 60-256 g/m²; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

DF-470* Finalizador de documentos: Máx. 500 hojas, 60-256 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm), 3 posiciones de grapado de 50 hojas A4 ó 25 hojas A3

* Para el uso del finalizador es necesario el adaptador AK-470

Memoria:

MDDR 2-1024: 1.024 MB

Tarjeta CompactFlash: (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros y aplicaciones HyPAS™

Otros

UG-33: Compatibilidad ThinPrint

Kit de Autenticación con Tarjetas

Interfaces opcionales

Fax System (U)

IB-50: Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX

CB-8000: Mesa pedestal alta con capacidad de almacenamiento

Garantía

Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 200.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que el equipo sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones.



HyPAS™



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

KYOCERA

Document Solutions

Kyocera Document Solutions, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.